

ÖREBRO LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

1974 den 10 juli

Nr 57

Planeringsavdelningen
B Nr 57. Allmänna föreskrifter till skydd för grundvattentillgång i Sköllersta.

För att bereda skydd för det grundvatten som ianspråkats eller kan komma att ianspråkats för vattenförsörjningen inom tätbebyggelsen i Sköllersta, Hallsbergs kommun, har länsstyrelsen genom beslut 1974-07-10 med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställt skyddsområde enligt bifogade karta och, med giltighet inom området, meddelat följande

SKYDDSFÖRESKRIFTER**1 §**

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, inre skyddszon (heldragen linje) och yttre skyddszon (streckad linje).

2 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

3 §

Inom skyddsområdet skall gälla följande:

- a) Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor hänvisas till av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsföreskrifter till förordningen 1961-12-01 (nr 568) om brandfarliga varor. Inom skyddsområdet skall anordning för förvaring, hantering och transport vara så utförd att vätskan ej beräknas kunna komma lös.
- b) Anordningarna, som avses under a), skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren, tel 90 000.
- c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen eller hanteringen sker inom skyddsområde för vattentäkt. Varningsskylten skall ha följande text:

"Fara för vattenförorening. Skyddsområde".

En rektangulär tillägsskylt skall ha följande text: "Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren, tel 90 000. Hälsovårdsnämnden".

Vid tankar och cisterner skall skylten placeras så nära påfyllningsröret som möjligt. Skylten uppsättes på bekostnad av vattentäktens huvudman.

- d) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till hälsovårdsnämnden, som i samråd med vattenverkets huvudman har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.
- e) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlet skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ned i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.
- f) Förvaring, hantering och transport av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler och organiska lösningsmedel — konstgödselmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning samt dammbindningsmedel utöver vad som erfordras för normal jordbruksdrift och sedvanligt vägunderhåll — samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överensstämmelse med kommerskollegii motsvarande föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven. Till följd härav skall vid anläggande av industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall såsom lutar, sopor eller metallsalter vidtagas fullt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening.
- g) Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras på sådant sätt att ej grundvatten förorenas. Vid omfattande djurhållning fordras alltid särskild anläggning för förvaring av spillningen. Anläggning för gödsel-förvaring skall vara tät och så inrättad, att uppsamlat vätska ej bräddar, tex vid regntillfällen och nedtränger i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall föreskriver. Anläggningens kapacitet skall vara så stor att uppsamlat innehåll kan spridas under tjänlig årstid och under sådana betingelser i övrigt att sanitära olägenheter så vitt möjligt kan undvikas. Vinterspridning av flytgödsel får ej ske. Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.
- h) Naturgödsel, konstgödselmedel, pressvatten från silor, bekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- i) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Förbudet gäller dock ej redan bebyggda fastigheter utanför verksamhetsområdet för allmän vatten- och avloppsanläggning i Sköllersta tätort. Hälsovårdsnämnden kan efter

samråd med länsstyrelsen medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszon om det kan ske utan risk för grundvattnet.

- k) Sopor, latrin och annat avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.
- l) Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbete inom **inre skyddszon** får inte ske till lägre nivå än motsvarande ca 3 m över beräknad högsta grundvattenyta. Inom **yttre skyddszon** får ovan nämnda verksamhet inte ske till lägre nivå än ca 1 m över högsta grundvattenyta. Grundvattenytan får i varje enskilt fall bestämmas genom avvägning och efter jämförelse med observerad grundvattenyta. Utgångspunkt för avvägningen skall vara något av de kvarstående borrhör, som höjdbestämts vid undersökningarna för vattentäkten eller de observationsrör, som eventuellt utförts i samband med undersökningar för bestämmande av lämplig zonindelning. (Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden). Länsstyrelsen prövar efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman huruvida grus- eller sandtäkt samt schaktningsarbete av större omfattning kan tillåtas under ovannämnda nivåer.

Uppställning av med flytande bränsle drivet fordon eller arbetsredskap i grus- och sandtäkt med schaktgrop får regelmässigt ske först efter anmälan till hälsovårdsnämnden, som i samråd med vattenverkets huvudman har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.

På väl synlig plats invid vägar som leder in i skyddsområdet eller genom detsamma uppsättes genom huvudmannens försorg skylt med texten: "Varning. Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, fett, avfall, kemikalier m m. Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren, tel 90 000. Hälsovårdsnämnden".

- m) Verksamheten på Sköllersta kyrkogård får bedrivas i sedvanlig omfattning under förutsättning av att nuvarande marknivåer icke förändras genom nedschaktning.

4 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

5 §

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser kan medföra påföljder såsom i 12 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.

Örebro i länsstyrelsen 1974-07-10.

OVE SUNDELIUS

Jan From